


Déclaration de performance

Le produit :

Brise-soleil orientable / store vénitien extérieur WAREMA

Type :

C/E 60/80 A2/A6
C/E 80 A2 S/A6 S
C/E 60/80/100/150 AF A6
C/E 50/60/80/100/150 AF
C/E 73/90/93 A2/A6
C/E 50 A1/A2

également valable lors d'une utilisation sur un brise-soleil orientable - pose traditionnelle
également valable lors d'une utilisation sur un brise-soleil orientable bloc baie
également valable lors de la pose d'un rail supérieur sur les coulisses
également valable lors de la pose d'un caisson sur / entre les coulisses
également valable pour un brise-soleil orientable à entraînement supplémentaire

Destination : protection solaire extérieure

Fabricant **:**

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Allemagne

Certification effectuée par le fabricant selon le système d'évaluation 4 du **règlement Produits de construction 305/2011/CE**.

Lors d'une utilisation conforme, le produit répond aux propriétés essentielles définies dans les normes suivantes.

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles / performance	Norme	
Résistance au vent : classe 0[1]	DIN EN 13659	Les données relatives à la résistance au vent sont clairement définies dans le chapitre du même nom du manuel d'utilisation, d'entretien et de maintenance.

1 Classe 0 car les bancs d'essai normés ne sont pas applicables en raison de l'insuffisance de la description de l'aspect mécanique du test de la norme d'essai en vigueur.

Mandataire pour l'établissement de la documentation technique : Elke Granzer, à l'adresse du fabricant.

pp Ralf Simon
Direction Recherche & Développement

i. A. Elke Granzer
Service technique Recherche & Développement

Marktheidenfeld, mars 2014